

ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੈਸੇਟ ਕੂਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ

ਗੈਸ ਸੇਫਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ 2003 ਤੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੋਰਟੇਬਲ LPG ਕੈਸੇਟ ਕੂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵੱਚ ਨਰਿਮਤਿ, ਆਯਾਤ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਭਾਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)। ਅਨੁਮਤ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ GU ਦਾ ਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਿਫ GU ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੈਸੇਟ ਕੂਕਰ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।



ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕੰਮ

ਗੈਸ ਸੇਫਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਟਰਿਬਿਊਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਰਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਸ ਇੰਸਟਾਲਰਾਂ (RGI) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਸ ਠੋਕੇਦਾਰਾਂ (RGC) ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। RGC ਅਤੇ RGI ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਲਈ EMSD ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।



ਗੈਸ ਸੇਫਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਚਕਦਾਰ ਗੈਸ ਟਰਿਬਿਊਗਿੰਗ ਗੈਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਭਾਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸੁਦਾ ਕਸਿਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸੁਦਾ ਲਚਕਦਾਰ ਗੈਸ ਟਰਿਬਿਊਗਿੰਗਾਂ ਵੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾਨ EMSD ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ GTxxxx 機電工程署批准 ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਚਕਦਾਰ ਗੈਸ ਟਰਿਬਿਊਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਿਬਿਊਗ ਬਦਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਰਕ
APPROVAL MARK
 EMSD ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ GTxxxx
 EMSD APPROVAL GTxxxx
 ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
 EXPIRY ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ MM/YYYY

xxxx ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ denotes Approval Number
 MM/YYYY ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ denotes Month/Year

ਗੈਸ ਕੂਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ

- ✓ ਜਾਣਸੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਖੇਤਰ ਵੱਚ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
- ✓ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ
- ✓ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਂਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ

- ✓ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੈਸੇਟ ਕੂਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਕੂਕਰ ਦੇ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਵੇ।



- ✓ RGC ਦੁਆਰਾ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ/ਸੇਵਾ ਵਪਾਰਕ ਅਹਾਤੇ - ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਹਾਤੇ - ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ

- ✗ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਕਸਿ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਣਤਿਆਗਿਆ ਨਾ ਛੱਡੋ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਚ

- ✗ ਬਾਹਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਨਾ ਸਥਾਪਿ (ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਲਾਈਟਰਾਂ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਾਂ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼)

- ✗ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੈਸੇਟ ਕੂਕਰ ਦੇ ਉਦਰ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਦਰਰਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ

- ✗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੈਸੇਟ ਕੂਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ



- ✗ ਨਕਲੀ ਏਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ



ਗੈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪਰਚਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
 ਥਾਲਟ ਵਜੋਂ ਲਫਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੁਪੇਟ ਗੈਸ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣ (ਗਰਮ ਘੜੇ)



ਲਫਾਘ ਸਲਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ (ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਸਮੇਤ)

ਗੈਸ ਸੇਫਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ (ਕਮਿ ਵੀ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਕਮਿ ਵੀ ਹੱਸਿ ਸਮੇਤ) ਨਹੀਂ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਲਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਾਮਾਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਲਿੰਡਰਾਂ ਸਮੇਤ) **130 ਲੀਟਰ (ਲਗਭਗ 50 ਕਲੋਗਰਾਮ)** ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਭਾਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਮ LPG ਸਲਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਕਸਿਮ	ਨਾਮਾਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (L)	ਨਾਮਾਤਰ LPG ਭਾਰ (kg)
ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰ (ਕਾਰਤੂਸ)	0.55	0.25 - 0.26
LPG ਸਲਿੰਡਰ	4.8 12	2 5

ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ LPG ਸਲਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਡ (GU06) ਦੇ ਐਪੈਂਡਿਕਸ 1 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ

ਵਪਾਰਕ ਅਹਾਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ, ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੰਡਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰਾਂ (ਕਾਰਤੂਸਾਂ) ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਟਾਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, 50 ਕਾਰਤੂਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

- ✓ ਲਾਟ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਸੁੱਕੇ, ਠੰਡੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਧਾਰ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ
- ✗ LPG ਸਲਿੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ
- ✗ ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ

LPG ਸਲਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਵਰਤੋਂ (ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਸਮੇਤ)

ਗੈਸ ਸੇਫਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵੱਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਗੈਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਭਾਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸੁਦਾ ਕਸਿਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ

- ✓ ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਰਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵਚਿ ਦਿੱਤੇ ਨਰਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
- ✓ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਸਿਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਲਿੰਗ ਬਲਿਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ
- ✓ ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ

- ✓ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੈਮੇਟ ਕੂਕਰ ਵੱਲ ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸੁਨਸਿਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਲਿੰਡਰ ਦੀ ਕਪਲਿੰਗ ਰੀਸ ਵੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ✓ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਸਿਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਗੰਧ ਜਾਂ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ✓ ਸਰਿਫ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਧਾਰ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਲਣਮੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ
- ✓ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਪਿਟਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਿੰਡਰ ਵੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ LPG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
- ✓ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ
- ✓ LPG ਸਲਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੌਂਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਮਦ ਵਾਲੇ / ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
- ✓ ਜਤਿਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ
- ✓ ਵਰਤੇ ਗਏ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ LPG ਵਤਿਰਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਗਿਰਾਨੀ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਾਵਨ।
- ✓ ਨਰਿਧਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਨਪਿਟਾਰਾ ਘਰਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

- ✓ ਨਾ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ✗ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਭਰੋ
- ✗ ਸਵੈ-ਸੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ
- ✗ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਨੀਬੜੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਬਜਿਲੀ ਉਪਕਰਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
- ✗ ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਅੱਗ, ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਜਾਂ ਗਰਮ ਸਤਹ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ
- ✗ ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
- ✗ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡਿਸਿਪੋਜੇਬਲ LPG ਸਲਿੰਡਰ ਨੂੰ ਪੰਚਰ ਜਾਂ ਸਾੜੇ ਨਾ

